



Telefone sem fio digital

TS 25

DECT
6.0

TECNOLOGIA
DIGITAL



DISPLAY
LUMINOSO



AGENDA
COMPARTILHADA
ENTRE RAMAIS



REGISTRO
AUTOMÁTICO
DE RAMAIS



CAPACIDADE PARA
ATÉ 7 RAMAIS

Telefone



Ramal



O TS 25 é um telefone sem fio digital superprático com tecnologia DECT 6.0, que proporciona um áudio limpo, sem o incômodo de interferências. Possui display luminoso que auxilia no uso noturno, identificação de chamadas, agenda compartilhada com ramais¹, registro automático de ramais, entre outras funções.

¹ Vendidos separadamente.

Características

- » Identificador de chamadas DTMF e FSK¹
- » Registro automático de ramais²
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)²
- » Registro de 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- » Agenda compartilhada para 70 contatos²
- » Mais praticidade com as funcionalidades de data, hora e alarme
- » Bloqueio de chamadas originadas e recebidas a cobrar
- » Modo Eco, para redução do consumo de energia
- » 10 tipos de toques com 7 opções de volume
- » Menu trilingue disponível nos idiomas: português, espanhol e inglês

¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

² Funções realizáveis entre telefones Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TIS 5010 registrados em uma mesma base.

	L	A	P
Telefone	85 mm	175 mm	98 mm
Ramal	85 mm	175 mm	98 mm



Telefone

Ramal



Display luminoso

Visualize com clareza todas as funções do aparelho e realize chamadas mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade.



Identificação de chamadas

Identifique o número de quem está ligando e escolha quais ligações atender. Além disso, tenha acesso rápido aos últimos números, atendidos ou não, armazenados no aparelho com a data e a hora da ligação.



Registro automático de ramais TS 2511

Agora ficou mais fácil e rápido registrar o ramal no telefone base. Basta colocar o fone na base e pronto. Sem programação e sem complicação.



Agenda compartilhada entre ramais¹

Você pode salvar até 70 contatos na agenda de qualquer ramal que eles serão compartilhados entre todos os ramais.



Função Não Perturbe

Programo o fone durante um determinado horário para não emitir o som de campainha. Quando receber uma ligação durante o horário programado, apenas o LED do fone piscará e serão emitidos bipes em volume baixo.



Comunicação interna¹, transferência de chamadas¹ e conferência a três¹

Faça ligações internas sem ocupar sua linha, transfira chamadas com mais comodidade ou faça conferência telefônica entre uma ligação externa e dois ramais internos ou entre três ramais internos.

¹ Funções realizáveis somente entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TIS 5010 registrados em uma mesma base. Os telefones ramais devem ser adquiridos separadamente.

Especificações técnicas

Tecnologia	
Tecnologia digital	DECT 6.0
Frequência	1,9 GHz (1.910 – 1.920 MHz)
Identificação de chamadas	Sim
Sinalização DTMF/FSK ¹	Sim
Modos de discagem	Tom/Pulso
Capacidade de expansão	7 ramais (base + 6 ramais)
Comunicação interna	Sim
Conferência a três	Sim
Transferência de chamadas	Sim
Compartilhamento de agenda	Sim
Compatibilidade	Telefones sem fio Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TIS 5010
Secretária eletrônica	Não
Display	
Display luminoso	Âmbar
Tipo de display	Alfanumérico
Tamanho do display	1,5"
Ajuste do contraste de display	Não
Indicação de carga da bateria	Sim
Indicação de alcance	Sim
Exibição da duração da chamada	Sim
Áudio	
Viva-voz	Não
Ajuste de volume do viva-voz	Não
Tipos de toque	10 monofônicos
Ajuste de volume de toque	7 opções + silencioso
Ajuste de volume do áudio de recepção	7 opções
Som do teclado ajustável	Sim (ligado/desligado)
Memória	
Agenda	70 contatos
Registro de chamadas recebidas	15 atendidas e 20 não atendidas
Registro de chamadas realizadas	15
Discagem rápida direta (1 toque)	Não
Discagem rápida indireta (2 toques)	10 números (número + tecla Talk on)
Características externas	
Teclado luminoso	Não
LEDs	Indicação de chamadas e carga
Entrada para fone de ouvido	Não
Prendedor de cinto (belt clip)	Não
Posições de uso	Mesa
Cor	Preto

¹ A identificação de chamadas DTMF/FSK, depende da liberação e tipo de operadora.

Facilidades	
Data	Sim
Hora	Sim
Alarme	Sim
Idiomas do menu	Português, espanhol e inglês
Funções	Flash, Rediscar, Mudo e Pausa
Bloqueio de chamadas	Realizadas e recebidas a cobrar
Bloqueio de teclado	Sim
Eco Mode	Sim
Autoatendimento	Programável
Autodesligamento	Sim
Não perturbe	Sim
Primeiro a chamar	Sim
Cronômetro	Não
Timer	Não
Seleção pública/PABX	Sim
Ajuste de tempo de flash	100, 300, 600 ou 900ms
Código de área	Sim
Categoria ID	Sim
Page (localizador do fone)	Sim (localizado na parte inferior da base)
Monitoramento de ambiente	Não
Babá eletrônica	Não
Gravação de chamadas em curso	Não
Alimentação	
Capacidade da bateria	600 mAh
Duração da bateria	Aprox. 200 horas em repouso ou 20 horas em uso
Tipo de bateria	NiMH
Alimentação (adaptador de tensão)	Entrada: 100/240 V ~ 50-60 Hz Saída: 7 Vdc – 500 mA
Consumo de energia TS 2510	0,83 W (em repouso) 1,10 W (em uso)
Consumo de energia TS 2511	0,14 W (em repouso) 0,14 W (em uso)
Consumo de energia TS 2512	0,97 W (em repouso) 1,60 W (em uso)
Consumo de energia TS 2513	1,11 W (em repouso) 2,08 W (em uso)

Cenário de aplicação

