



XR 5016

Módulo de elevador

O XR 5016 é um módulo externo desenvolvido para operar em conjunto com os controladores faciais Intelbras* a fim de controlar o acesso em elevadores. Cada módulo gerencia até 16 andares e permite um sistema de 128 andares trabalhando com 8 módulos.

- » 16 saídas de gerenciamento para botões de elevador » 5 entradas de alarme (incluindo alarme de incêndio que libera o acesso a todos os andares)
- » 1 entrada RS485 para cascadeamento de módulos
- » 1 saída RS485 para cascadeamento de módulos

* Controladores de acesso facial com a baseline disponível no site da Intelbras

Especificações técnicas

Geral

Tensão de alimentação	12 Vdc
	PoE - IEEE 802.3af
Consumo máximo	24 W
Dimensões	210 mm x 116 mm x 29,8 mm
Temperatura de operação	-20°C a 55°C
Peso bruto	460 g

Sistema

Processador principal	Embarcado
Protocolo internet	IPv4, TCP

Portas

RS-485	3 (entrada e saída do cascadeamento e conexão para aplicação futura)
Porta de comunicação	1 Porta Ethernet
Entrada de alarme	5
Saída de alarme	2 (relé)
Controle de botão do painel	16

Dimensões (mm)

