



Microcentrais de telefonia  
fixa e sem fio

Conecta +  
Modulare +



L	A	P
270 mm	210 mm	70 mm



L	A	P
270 mm	210 mm	70 mm



As centrais Conecta + e Modulare + são projetadas com alta tecnologia para garantir máxima qualidade na expansão ou profissionalização da comunicação. Equipadas com processadores modernos, capazes de executar todas as facilidades de maneira rápida e confiável, são ideais para micro e pequenas empresas, garantindo mobilidade com o uso da tecnologia DECT (até 5 ramais sem fio adicionais)<sup>1</sup>.

## Características

- » Identificação de chamadas DTMF e FSK incorporada e automática (sem necessidade de placa ou programação)
- » Ramais sem fio através de tecnologia DECT2
- » Seleção automática de linhas incorporada
- » Siga-me externo
- » Programação simplificada via teclado telefônico
- » Fonte de alimentação interna
- » Bloqueio de recebimento de chamadas a cobrar
- » Atualização de firmware via pen drive
- » Bilhetagem
- » Código particular
- » Conferência
- » Não perturbe
- » Despertador
- » Ramal econômico
- » Monitoração de ambiente
- » Atendimento automático DISA (4 canais)<sup>2</sup>
- » Envio de mensagens DISA via pen drive
- » Permite a conexão de até 4 terminais inteligentes TI 830i.

<sup>1</sup> Compatível com TS 40 R, TS 60 R e TS 3111.

<sup>2</sup> Acessório.

## Especificações técnicas

Capacidade mínima	2 linhas e 4 ramais
Capacidade máxima	Conecta +: 2 linhas e 8 ramais analógicos fixos + 5 ramais DECT Modulare +: 4 linhas e 12 ramais analógicos fixos + 5 ramais DECT
Modularidade	4 ramais por Placa ramal 1 tronco por Placa tronco
Slots	Conecta +: 1 slot universal para placa acessório Modulare +: 2 slots universais para placas acessórios
Enlaces	2 enlaces fixos/interno 4 enlaces variáveis (um enlace para cada placa tronco, porém, quando não existe placa tronco conectada no slot a posição torna-se enlace interno)
Numeração dos ramais	Ramais fixos: Conecta +: 20 ao 27 Modulare +: 20 ao 30 e o 36 Ramais DECTs: 31 ao 35 Os ramais 20 e 23 são os ramais principais, através deles serão realizadas todas as programações do PABX
Frequência operacional da placa DECT	1910 a 1920 MHz

Protocolo de RF	DECT 6.0
Tipo de antena	Interna e externa
Nível de sinal	23 dBm
Sinalização	Decádico (DC/pulso) e Multifrequencial (MF/tom)
Alcance dos ramais analógicos	1100 $\Omega$ (incluindo o telefone)
Alcance das linhas	2000 $\Omega$
Alimentação AC	Fonte interna - 100 a 240 V, 50 ou 60 Hz full range (automático)
Proteção de programação	Programação salva em memória não volátil e bateria para manter o horário da central
Proteção elétrica	A central possui proteção contra transientes nas entradas de tronco (juntor) e alimentação AC
Na falta de energia	Conecta +: as linhas 1 e 2 são acopladas aos ramais 20 e 21 respectivamente Modulare +: as linhas 1, 2, 3 e 4 são acopladas aos ramais 20, 21, 22 e 23 respectivamente
Potência máxima	30 W
Dimensões (L x A x P)	270 x 210 x 70 mm
Peso	Conecta +: 940 g Modulare +: 940 g
Temperatura recomendada	0 °C a 40 °C

## Soluções integradas



<sup>3</sup> Verificar em nosso site a lista de telefones compatíveis.  
Produto beneficiado pela Legislação de informática brasileira.