



# Comparativo COMUNIC 48

Conheça a evolução.

**intelbras**  
*Inovação conectada à vida.*



Especificações técnicas	CP 24 LIGHT	COMUNIC 48
Identificador de chamadas:	não	sim
Software Programador:	não	sim
Saída Auxiliar para acionamento:	não	sim
Programação flexível Direta do ramal (#30):	não	sim
Não perturbe:	não	sim
Portaria Presente:	não	sim
Atende Segunda Chamada:	não	sim
Conferência:	não	sim
Pega Trote:	não	sim
Siga-me:	não	sim
Programação automática dos apartamentos:	não	sim
Quantidade de enlaces:	04 por central	08 por central
Numeração de ramais:	De 8 a 24 ramais desbalanceados	De 8 a 48 ramais desbalanceados
Atualização de Firmware:	Via E2PROM	Via USB
Alimentação AC (Full Range):	90 a 240 VAC (automático) / 50/60 HZ	90 a 240 VAC (automático) / 50/60 HZ
Proteção Elétrica:	Contra transientes nas entradas de ramais e fonte	Contra transientes nas entradas de ramais e fonte
Ligações sigilosas:	sim	sim
Modularidade Mínima:	8 ramais	8 ramais
Número máximo de telefones em extensão:	03 por ramal	03 por ramal
Função Pânico:	sim	sim

# intelbras

---



eco amigável



uma das melhores  
empresas para se trabalhar

 [intelbras.com.br](http://intelbras.com.br)

 [facebook.com/intelbras](https://facebook.com/intelbras)

 [twitter.com/intelbras](https://twitter.com/intelbras)

 [youtube.com/intelbrasbr](https://youtube.com/intelbrasbr)