

Videoporteiro Residencial

IV 7010 HF HD



O Videoporteiro IV 7010 HF HD traz a sofisticação de um design renomado no mercado com a alta qualidade de imagem em HD no display de 7".

- » Imagens em HD;
- » Integração com até 3 câmeras adicionais Multi HD;
- » Abertura de até 2 fechaduras;
- » Integração com DVR's;
- » Visualização noturna

Especificações técnicas

Módulo Interno

Item	Descrição
Tecnologia do display	TFT - LCD, Multi HD (CVI, TVI, AHD, CVBS)
Tamanho da tela	7"
Formato da tela	16:9
Resolução	800 (H) × 480 (H) RGB
Contraste	500:1
Brilho	250 cd / m ²
Ângulo de visão	70°
Dimensões (L × A × P)	23,89 × 11,25 × 3,35 cm
Tensão de operação	Rede 100 a 240 Vac (automática) ou fonte externa de 12 Vdc / 1 A
Frequência de operação	50/60 Hz
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C
Consumo	< 5,5 W (em uso)
Peso	476 g

Módulo Externo

Item	Descrição
Câmera	Pinhole 1/4"
Lente	3,8
Resolução horizontal	720p CVI
Iluminação mínima – modo colorido	10 lx
Iluminação mínima – modo P&B	0,01 lx
LEDs infravermelhos	2
Abertura	Fechadura elétrica: 12 V/1 A Acionamento relé NA/NF (portão de garagem): 24 V/1 A
Dimensões (L x A x P)	10,7 x 16 x 5 cm
Tensão de operação	Rede 100 a 240 Vac (automática) ou fonte externa de 12 Vdc / 1 A
Frequência de operação	50/60 Hz
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C
Consumo	< 4 W (em uso)
Peso	273 g

Principais funções



Tecnologia Multi HD que permite mais qualidade de imagens através da alta definição e integração com câmeras HD e Full HD.



Ajuste o ângulo da câmera conforme a necessidade do cenário de instalação. A altura ficou alta ou baixa, basta retirar a capa de proteção e ajustar.



Abertura de até 2 fechaduras através do display de 7". Atenda, visualize, converse e abra as fechaduras aos visitantes de forma prática e segura.



Tenha ainda mais segurança e qualidade de imagem **ao integrar até 3 câmeras extras Multi HD** e visualize tudo em seu monitor.