



Módulo de comunicação 2G

- » Até 2 IPs de destino de reporte.
- » Até 2 cartões SIM
- » Comunicação 2G
- » Antena externa com ganho de 0 dBi
- » Protocolo de comunicação Contact-ID
- » GPRS classe 10

O módulo XG 2G é um acessório dedicado a transmissão de dados via GPRS para comunicação, configuração e reporte de eventos entre usuário e/ou empresa de monitoramento com os sistemas de segurança AMT 2018 E SMART e AMT 8000 LITE e são compatíveis com a maioria das operadoras GSM nacionais com tecnologia 2G.

Especificações Técnicas

Tensão de alimentação	Alimentação proveniente da central
Consumo	50 mW
Comunicação	2G
Central compatível	AMT 2018 E SMART / AMT 8000 LITE
Reporte de eventos via IP	2 destinos (fixos ou dinâmicos)
Base de protocolo	TCP/IP
Consumo de banda	1 Kb por evento
Cartão SIM	2 cartões SIM
Bandas de frequência	Quad band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
Protocolo de monitoramento	Contact-ID, Contact-ID programável
Antena	Externa com ganho de 0 dBi
Tipo do conector de antena	SMA fêmea
Tipo da antena	Antena GSM
Homologação Anatel	Sim
Temperatura de funcionamento	-10 a 50 ° C, umidade relativa do ar até 90%
Dimensões (L x A x P)	62 x 15 x 54 mm
Peso	37 gramas