



Câmera IP

VIP 1130 VF

HD  
720p

RESOLUÇÃO

30 m

ALCANCE  
IR ATIVO



LENTE  
VARIFOCAL

IP66

ÍNDICE DE  
PROTEÇÃO



CASE METÁLICO



L	A	P
87 mm	80 mm	281 mm



A VIP 1130 VF é uma câmera varifocal com resolução HD de 1 megapixel e alta definição de imagens para sistemas de monitoramento por vídeo IP. Tem foco adaptável, que permite uma instalação mais fácil e rápida, e gerenciamento pela interface web.

Características

- » Resolução HD de 1 MP (720p)
- » IR ativo de 30 metros
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » Proteção IP66
- » Intelbras Cloud
- » Onvif Perfil S

## Especificações técnicas

Geral	
Sistema operacional	Linux® embarcado
Interface do usuário	Web, SIM Plus, Intelbras ISIC, NVR
Câmera	
Sensor	1/4" CMOS sensor
Zoom óptico	Manual
Zoom digital	Sim
Alcance IR ativo	30 metros
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Iluminação mínima	0,1 lux: colorido (IR ativo desligado) 0 lux: preto e branco (IR ativo ligado)
Relação sinal-ruído	50 db
Lente	
Tipo de lente	Varifocal/manual
Distância focal	2,8 a 12 mm
Ângulo de visão horizontal	23,23 a 64,01
Ângulo de visão vertical	12,87 a 34,68
Abertura máxima	
Controle de foco	Manual
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.264
Resolução da imagem	720p (1280 x 720) D1 (720 x 480) CIF (352 x 288)
Taxa de bits	4096 Kbs
Foto	Sim
Formato de vídeo	NTSC
Stream principal	720P (1280 x 720) (1 ~ 30) D1 (720 x 480) (1 ~ 30)
Stream extra	D1 (720 x 480) (1 ~ 30) CIF (352 x 288) (1 ~ 30)
Rede	
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP
Throughput	15 Mbps

Serviços DDNS	No-IP®, DynDNS® e IntelbrasDDns®
Onvif	Perfil S
Acessos simultâneos	Max 5
Acesso Smartphone	iPhone®, Android®
Navegador	Internet Explorer® 10 (ou superior)
Aplicações e monitoramento	Interface Web, Intelbras SIM, SIM Plus, Intelbras IP Utility, Intelbras ISIC 6 ou superior, Intelbras Cloud.

Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Automático/Manual
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim
Balanço de branco	Automático/Manual
Detecção de movimento	Até 4 regiões de detecção
Modos de vídeo	Automático (ICR)/Colorido/Preto e branco
Ajuste de imagem	Brilho/Contraste/Saturação/Matiz
Função Espelho	Sim
Máscara de Privacidade	Até 4 áreas
Redução de ruído	3D

Características elétricas	
Alimentação	12 Vdc
Consumo máximo de corrente	400 mA
Consumo máximo de potência	5 W
Proteção Antissurto	Sim

Características mecânicas	
Dimensões (L x P x A) ou (A x ø)	281 x 87 x 80 mm
Peso	650 g
Cor Case	Branco
Tipo case/material	Bullet/Metal
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno/Externo

Características ambientais	
Temperatura de operação	-10 a 60 °C
Umidade relativa de operação	10% a -90%

## Fotos do produto



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**