



### Câmera IP Dome

- » Resolução 2 megapixels (1080p)
- » Alimentação PoE (IEE 802.3af)
- » IR de 20m
- » ROI (Região de Interesse)
- » Índice de proteção IP67

Full HD  
1080p

RESOLUÇÃO IP

20 m

ALCANCE IR

H.265

COMPRESSÃO DE VÍDEO

PoE

POWER OVER ETHERNET

IP67

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

### Especificações técnicas

<b>Sensor</b>	1/2.7" 2 megapixels CMOS
<b>Obturador eletrônico</b>	Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s
<b>Pixels efetivos</b>	1920 (H) × 1080 (V)
<b>Linhas horizontais</b>	1080H
<b>Iluminação mínima</b>	0,08 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado)
<b>Resolução real</b>	1080p (1920x1080) / 16:9 1.3M (1280x960) / 4:3 1M (1280x720) / 16:9 D1 (704x480) / 22:15 VGA (640x480) / 4:3 CIF (352x240) / 22:15
<b>Taxa de bit</b>	H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps

<b>Taxa de frames</b>	1080p (1920x1080): 1 ~20 FPS 1.3M (1280x960): 1 ~30 FPS
<b>Lente</b>	Fixa 2.8 mm
<b>Ângulo de visão horizontal</b>	112°
<b>Ângulo de visão vertical</b>	60°
<b>Alcance IR</b>	20 m
<b>IR inteligente</b>	Sim
<b>Comprimento de onda LED IR</b>	850 nm
<b>Formato do vídeo</b>	NTSC
<b>Relação sinal ruído</b>	≥50 dB
<b>Controle de ganho</b>	Automático/Manual
<b>Balanco de branco</b>	Automático/Manual
<b>Compensação de luz de fundo</b>	BLC/WDR (60dB)
<b>Day &amp; Night</b>	Automático (ICR), Colorido, P&B
<b>Troca automática do filtro (ICR)</b>	Sim
<b>Modos de vídeo</b>	Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco
<b>Deteccção de vídeo</b>	Até 4 regiões de detecccção
<b>Rede</b>	
<b>Interface</b>	RJ45 (10/100BASE-T)
<b>Protocolos e serviços suportados</b>	TCP/IP, UDP, IPv4, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, Intelbras -1 <sup>1</sup>
<b>Onvif</b>	Perfil S, T
<b>Serviços DDNS</b>	Intelbras DDNS
<b>Operação</b>	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmara, atualização de firmware
<b>Configuração de nível de acesso</b>	Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha <sup>2</sup>
<b>Navegador</b>	Internet Explorer® <sup>3</sup>
<b>Smartphone</b>	iPhone®, iPad®, Android®, software iSIC Intelbras
<b>Aplicações e monitoramento</b>	Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Genetec
<b>Throughput máximo</b>	24Mbps

## Características complementares

<b>Compensação de luz de fundo (BLC)</b>	ON/OFF
<b>High Light Compensation (HLC)</b>	Sim (digital)
<b>Wide Dynamic Range (WDR)</b>	Sim
<b>Balanço de branco</b>	Auto / Luz Natural / Iluminação Pública / Ambiente externo / Manual / Personalizado
<b>Detecção de movimento</b>	Sim
<b>Ajuste de imagem</b>	Brilho/Contraste/ Saturação / Nitidez/ Gama
<b>Função Espelho</b>	Rotação horizontal
<b>Idiomas do menu OSD</b>	Português / Inglês
<b>Máscara de privacidade</b>	ON/OFF (4 áreas programáveis)
<b>Redução Digital de Ruído (DNR)</b>	3D - ajustável
<b>Funções inteligentes</b>	Mascaramento Detecção de movimento Área de Interesse
<b>Conexões</b>	
<b>Saída de vídeo</b>	Conector RJ-45 Ethernet (8P8C)
<b>Alimentação</b>	Conector P4 fêmea
<b>Características elétricas</b>	
<b>Consumo máximo de potência</b>	< 4,2 W
<b>Alimentação</b>	12 Vdc, PoE (802.3af)
<b>Proteção antissurto</b>	15 kV (vídeo e alimentação)
<b>Características mecânicas</b>	
<b>Dimensões (A x Ø)</b>	85,5 x 109 mm
<b>Peso</b>	360 g
<b>Cor case</b>	Branca
<b>Tipo case/material</b>	Metal (Tampa frontal) e plástico (Gabinete Traseiro)
<b>Grau de proteção</b>	IP67
<b>Local de instalação</b>	Interno e externo
<b>Características ambientais</b>	
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-30 °C a 60 °C
<b>Temperatura de operação</b>	-30 °C a 60 °C

---

<b>Umidade relativa de operação</b>	< 95 % RH
-------------------------------------	-----------

---

## Certificados

---

<b>FCC</b>	Parte 15, classe B
------------	--------------------

---

<b>CE</b>	EN 60950 : 2000
-----------	-----------------

---

<sup>1</sup> Esse produto é compatível com os modelos NVD 1204, NVD 1208 e NVD 1216 somente utilizando o protocolo ONVIF.

<sup>2</sup> Para conectar a câmera em DVRs e NVRs que não possuem a função de inicialização, será necessário primeiro conectar a câmera em um computador para fazer a inicialização através da interface web da câmera.

<sup>3</sup>A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.

## Conheça também:



NVD 3116 P com HD WD Purple



HDs WD Purple