



Câmera IP

- » Resolução 4 MP
- » Alimentação PoE
- » ROI (Região de Interesse)
- » Padrão de compressão H.265+
- » Índice de proteção IP67

4MP

RESOLUÇÃO

30 m

ALCANCE IR

H.265+

COMPRESSÃO DE VÍDEO

PoE

POWER OVER ETHERNET

IP67

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Especificações técnicas

VIP 3430 B

VIP 3430 D

Geral

Sistema operacional	Linux® embarcado
Interface do usuário	Web, SIM e iSIC

Câmera

Sensor de imagem	1/3" 4 megapixel Progressive CMOS
Obturador eletrônico	Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s
Iluminação mínima	0,08 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado)
Relação sinal-ruído	>50 dB
Controle de ganho	Automático/Manual

Balço do branco	Automático/Manual
Compensação de luz de fundo	BLC/HLC/DWDR
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Modos de vídeo	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Detecção de vídeo	Até 4 regiões de detecção

Lente

Distância focal	3.6mm	2.8 mm
Abertura máxima	F2.0	
Ângulo de visão	H: 81° / V: 44°	H: 106° / V: 58°
Tipo de lente	Fixa	
Íris	Eletrônica	
Tipo de montagem	Montada em placa	

Vídeo

Compressão de vídeo	H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG
Resolução de imagem/ proporção de tela	4M (2688 x 1520)/16:9 3M (2304 x 1296)/16:9 1080p (1920 x 1080)/16:9 1.3M (1280 x 960)/4:3 720p (1280 x 720)/16:9 D1 (704 x 480)/22:15 VGA (640 x 480)/4:3 CIF (352 x 240)/22:15
Foto	Até 1 foto por segundo
Formato do vídeo	NTSC
Taxa de bit	H.264: 8kbps a 6144 kbps H.265: 3kbps a 6144 kbps H.265+: 73kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps
Taxa de frames	Stream Principal: 4M/3M/1080p/ 1.3M/ 720p (1 a 30 FPS) Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS)
Análise de Vídeo	Área de interesse Mudança de cena

Rede

Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Throughput	24 Mb/s
Protocolos e serviços suportados	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP Intelbras Cloud, Filtro Ip , ONVIF
Onvif	Perfil S

Serviços DDNS	Intelbras DDNS , DDNS No-IP® , DynDNS®
Operação	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha
Navegador	Internet Explorer® 1
Smartphone	iOs e Android
Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Intelbras Security Center

Características Ambientais

Distância máxima do infravermelho	30 metros (IR Ativo)	
Alimentação	12 Vdc, PoE (802.3af)	
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas	
Nível de proteção	IP67	
Consumo máximo de energia	<4,2 W	<4,8 W
Temperatura de operação	-30 °C ~ +60 °C	
Umidade relativa	<95%	
Dimensões (L x A x P ou A x Ø)	69,8 x 70,0 x 162,6 mm	85,5 x 109 mm
Peso	Líquido: 220 g Bruto: 300 g	Líquido: 240 g Bruto: 360 g

Certificações

Certificações	CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B
----------------------	---

1 A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.

Conheça também:



NVD 3208 P com HD WD Purple



HDs WD Purple