



Câmera IP de 2 MP

- » Resolução 2 MP
- » Infravermelho de 40m
- » Cartão micro SD
- » Inteligência Artificial embarcada
- » Índice de proteção IP67

40 m
ALCANCE IR

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

STARLIGHT

IP67
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

2.0
megapixels
RESOLUÇÃO
FULL HD

As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Especificações técnicas

VIP 3240 IA

VIP 3240 D IA

Câmera

Sensor de imagem	1/2.8" 2 megapixels CMOS (Starlight)	
Obturador eletrônico	Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s)	
Sensibilidade	0.006 Lux@F1.6	
Tipo de lente	Fixa	
Distância focal	3,6 mm	2,8 mm
Abertura máxima	F1.6	
Ângulo de visão	H: 84° V: 43°	H: 104° V: 54°
Distância máxima do infravermelho	40 metros (Inteligente)	

Zoom digital	16x
--------------	-----

Inteligência Artificial embarcada

Busca inteligente de detecção de movimento	Humanos e Veículos
--	--------------------

Inteligência perimetral	Linha virtual e cerca virtual (classificação de humanos e veículos)
-------------------------	---

Análise de vídeo

Detecção de movimento	Até 4 áreas
-----------------------	-------------

Região de interesse	Até 4 áreas
---------------------	-------------

Máscara de vídeo	Até 4 áreas
------------------	-------------

Mudança de cena	Sim
-----------------	-----

Vídeo

Compressão de vídeo	H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
---------------------	----------------------------------

Compressão de vídeo inteligente	Sim (H.265+)
---------------------------------	--------------

Quantidade de streams	3 streams
-----------------------	-----------

Resoluções	2MP (1920x1080), 1.3M (1280x960), 1M (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480), CIF (352x240)
------------	---

Taxa de frames	1 a 25 FPS
----------------	------------

Controle de taxa de bits	CBR / VBR
--------------------------	-----------

Taxa de bits	H.264: 8kbps a 8192 kbps H.265: 8kbps a 8162 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps
--------------	--

Modos de vídeo	Automático / Colorido / Preto e Branco
----------------	--

Perfil Dia e Noite	Agendamento, Dia e Noite
--------------------	--------------------------

Compensação de luz de fundo	BLC / WDR (120 dB) / HLC
-----------------------------	--------------------------

Balço do branco	Automático/Manual/ Luz Natural/ Iluminação Pública/ Ambiente externo/ Personalizado
-----------------	---

Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°
-------------------	------------------

Áudio

Interface de áudio	Microfone interno
--------------------	-------------------

Compressão	G.711a; G.711Mu; G726; AAC
------------	----------------------------

Rede

Interface	1 RJ-45 (10/100Base-T)
-----------	------------------------

Protocolos	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, Intelbras Cloud, , ONVIF
Serviço DDNS	Intelbras DDNS , DDNS No-IP® , DynDNS®
Máximo acesso de usuários	20 usuários
Armazenamento	Cartão micro-SD de até 128 GB (vendido separadamente) e FTP
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®
Aplicações e monitoramento	Interface Web, Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Defense IA, ISIC, Onvif (S,G e T)

Características gerais

Alimentação	12 Vdc, ou PoE	
Consumo	<5,2 W	<6,9W
Temperatura de operação	-30 °C ~ +60 °C / umidade < 95%	
Nível de proteção	IP67	
Proteção antivandalismo	Não	IK10
Material do case	Metal	
Dimensões (L x A x P)	192.7 mm x 70.5 mm x 66.4 mm	81 mm x Ø109.9 mm (A x Ø)
Peso líquido	590 g	378 g
Certificados	FCC e CE	