



### Câmera IP

- » Resolução 2 megapixels (1080p)
- » Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at)
- » Alcance IR de 100 m
- » Tecnologia Starlight
- » Índice de proteção IP66



RESOLUÇÃO IP



STARLIGHT



COMPRESSÃO DE VÍDEO



POWER OVER ETHERNET

As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

## Especificações técnicas

### VIP 3225 SD IR IA G2

Sensor de imagem	1/1.8" 2 Megapixel STARVIS™ CMOS
Pixel	2MP
Pixels efetivos	1920 (H) × 1080 (V)
Obturador eletrônico	Automático Manual: 1/1s ~ 1/30000s
Iluminação mínima	0,05 lux/F1.6 (Colorido) 0,005 lux/F1.6 (Preto e Branco) 0 lux (IR ligado)
Alcance de IR	100 m
Controle do IR	Prioridade Zoom/ Automático/ Desabilitado/ Manual
LED	3 unidades

## Lente

Distância focal	4,8 mm – 120 mm
Abertura máxima	F1.6 – F3.5
Ângulo de visão	H: 58.5° - 2.8° V:33.2°-1.5° D 67.5° - 3.2°
Zoom óptico	25x
Controle do foco	Automático/ Semiautomático/ Manual
Controle da Íris	Auto

## PTZ

Alcance do Pan/Tilt	Pan: 0°-360°; Tilt: -15°- +90°
Controle manual de velocidade	Pan: 0.1°/s-80°/s; Tilt: 0.1°/s-80°/s
Velocidade do preset	Pan: 80°/s; Tilt: 80°/s
Presets	300
Modo PTZ	5 Patrulhas; 8 Tours; 5 Auto Scan; Auto Pan

## Análise de Vídeo

Detecção de movimento	Até 4 áreas
Região de interesse	Até 4 áreas
Máscara de vídeo	Sim

## Análise inteligente de Vídeo

Detecção de face	Sim (sem metadados)
Análise de Vídeo	Linha virtual, cerca virtual (até 10 regras por preset), Movimento rápido, Detecção de estacionamento, Aglomeração de Pessoas, Atitude suspeita
Abandono/Retirada de objetos	até 10 regras por preset
Detecção de movimento inteligente	Sim (Pessoa e Veículo)

## Vídeo

<b>Quantidade de streams</b>	3
<b>Compressão de vídeo</b>	H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG <sup>1</sup>
<b>Compressão Inteligente</b>	Sim
<b>Compressão de vídeo com IA</b>	Sim
<b>Resolução de imagem</b>	2MP (1920x1080) / 16:9 1.3MP (1280x960) / 4:3 1MP (1280x720) / 16:9 D1 (704x576/704x480) / 22:15 VGA (640x480) / 22:15 CIF (352x288/352x240) / 22:15
<b>Taxa de frames</b>	Stream Principal: 2MP/1.3MP/1MP (1~25/30 fps) Stream Extra 1: D1/VGA/CIF (1~25/30 fps) Stream Extra 2: 2MP/1.3MP/1MP (1~25/30 fps)
<b>Tipo de Taxa de Bit</b>	Constante / Variável (CBR/VBR)
<b>Taxa de bit</b>	H.264: 1792 kbps a 8192 kbps H.265: 512 kbps a 5632 kbps
<b>Dia / Noite</b>	Automático (ICR) / Colorido/ Preto e Branco
<b>Compensação de luz de fundo</b>	BLC, HLC, WDR
<b>Balço de Branco</b>	Automático / Interno / Externo/ ATW/ Manual/ Lâmpada Sódio / Natural/ Externo automático
<b>Controle de Ganho (AGC)</b>	Automático / Manual
<b>Redução de ruído</b>	2D/ 3D
<b>Estabilização de imagem</b>	Sim
<b>Defog</b>	Sim
<b>Zoom Digital</b>	16x
<b>Rotação de imagem</b>	180°

## Áudio

<b>Compressão</b>	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2, G722.1; G729
<b>Entrada de Áudio</b>	1
<b>Saída de Áudio</b>	1

Áudio I/O	1/1
<b>Rede</b>	
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Throughput Máximo	64 Mbps
Armazenamento de vídeo	Cartão micro-SD de até 512 GB (vendido separadamente), FTP, NAS
Protocolos e serviços suportados	TCP; FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; ICMP; UDP; IGMP; IP Filter; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); QoS; RTSP; ARP, Intelbras1, Intelbras Cloud
Onvif	Perfil S, T e G
Serviços DDNS	Intelbras DDNS, DDNS No-IP®, DynDNS®
Método de transmissão	Unicast / Multicast
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha <sup>3</sup>
Navegador	Internet Explorer® <sup>4</sup> , Google Chrome, Safari e Firefox
Aplicações e monitoramento	Interface Web, Intelbras SIM Next, Intelbras IP Utility, ISIC e Defense IA
<b>Características Complementares</b>	
Ajuste de imagem	Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama
Idiomas do menu OSD	Português, Inglês e Espanhol
<b>Conexões</b>	
Saída de vídeo	Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C)
Alimentação	Conector P4 fêmea
Entrada de Alarme	2
Saída de Alarme	1
<b>Características Elétricas</b>	
Consumo máximo de potência	12 W, 20W IR ligado
Alimentação	DC 12V/3A, Poe Ativo (802.3at)
Proteção anti-surto	15 kV (vídeo e alimentação)
<b>Características Mecânicas</b>	
Dimensões (A x Ø)	270.4 mm × 160 mm
Peso	2,4kg
Cor do case	Preto (gabinete do bloco e tampas laterais) e Branco (gabinete/base)

<b>Tipo case/material</b>	Metal (gabinetes/base) e plástico (tampas laterais)
<b>Grau de proteção</b>	IP66, TVS 6000V proteção contra raios, surtos e sobretensão
<b>Local de instalação</b>	Interno e externo
<b>Características Ambientais</b>	
<b>Temperatura de armazenamento</b>	- 40 a 60 °C
<b>Umidade relativa de operação</b>	< 95 % RH
<b>Certificações</b>	
<b>FCC</b>	Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014
<b>CE</b>	EN55032/EN55024/EN50130-4

<sup>1</sup> Disponível apenas no stream extra

<sup>2</sup> Para garantir o correto funcionamento da detecção de movimento utilizar o protocolo Intelbras-1.

<sup>3</sup> Não compatível com os NVRs modelos NVD 3000 e NVD 3000-P.

Para conectar a câmera em DVRs e NVRs que não possuem a função de inicialização, será necessário primeiro conectar a câmera em um computador para fazer a inicialização através da interface web da câmera.

<sup>4</sup> A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.

\*Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

\*\* Os valores informados na tabela DORI atribuem-se a capacidade de uma pessoa visualizar o vídeo da câmera e não estão vinculadas as funções de inteligência da câmera. As informações contidas na tabela, estão diretamente associadas as condições de iluminação do local de instalação.

## Conheça também:



Gravador Digital de Vídeo  
NVD 1408



Mesa Controladora Híbrida (Análogica e IP)  
VTN 2000