

MFR 2040 - Palm

Fechadura Inteligente com Abertura pela Palma da Mão de Sobrepor



- » Cadastro de até 100 senhas.
- » Cadastro de até 50 palmas da mão.
- » Cadastro de até 50 tags.
- » Gerenciamento remoto de acessos em tempo real pelo aplicativo Mibo*.
- » Gere senhas temporárias para a sua fechadura, programando dia e horário de acesso*.
- » Crie rotinas e automações com outros produtos do ecossistema de Casa Inteligente pelo app*.
- » Acesso seguro e sem contato com leitura rápida da palma da mão e reconhecimento de 0,1 segundo.
- » Captura de até 30.000 pontos biométricos da palma da mão para deixar o acesso com uma maior taxa de segurança e precisão.
- » Ideal para todas as idades, não sendo afetado por condições de pele.
- » Fechadura de sobrepor para portas pivotantes, de giro e de correr de 25 a 70 mm de espessura.
- » Travamento automático.
- » Bateria recarregável com autonomia de 10 meses e vida útil média de 5 anos. Modelo comercial de fácil substituição.
- » Mecanismo robusto com 32 anos de vida útil, totalizando 120 mil ciclos de abertura.
- » Alimentação de emergência por bateria 9V.
- » Alerta de bateria fraca.
- » Função Não Perturbe, possibilitando o bloqueio da fechadura pelo lado de dentro e impedindo qualquer acesso externo.
- » Função Senha Protegida permite que você digite números aleatórios antes e depois da sua senha para ainda mais segurança.
- » Alarme antiviolação.
- » 3 anos de garantia.

*Para uso das funções do app Mibo adquira separadamente o hub de automação MCA.

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	1 bateria composta por 2 pilhas de Lítio padrão 18650 3,7V 3350mA
Contingência	9 Vdc (1 bateria alcalina modelo 6LR61)
Tensão de operação do carregador	Entrada 100~240 Vac – 50/60 Hz, 0,3A. Consumo < 8 W. Saída 5V (+-10%) 1,5A
Temperatura de operação	-10 a 55°C
Frequência de operação da tag	13,56 MHz
Tipo de autenticação	Senha, tag, leitura da palma da mão e aplicativo (modo <i>Inteligente</i> *)
Capacidade máxima de senhas	Modo Inteligente*: 1 administrador, 100 usuários e 10 temporárias. Modo Standalone: 1 administrador, 100 usuários e 4 visitantes.
Capacidade máxima de tags	50
Capacidade máxima de palmas da mão	50
Autonomia	10 meses para 10 acessos diários
Espessura da porta	25 a 70 mm
Dimensões da unidade externa (L x A x P)	72 x 170 x 19,5 mm
Dimensões da unidade interna (L x A x P)	75 x 204 x 48,7 mm
Resistencia ao impacto	Portas pivotantes (giro) 300kgf / Portas de correr 150kgf
Material	Aço, alumínio, zinco, ABS+PC e vidro
Umidade	Inferior a 95%

*Requer hub de automação modelo MCA, vendido separadamente.