



Fechadura elétrica de sobrepor

FX 2000 UN

2
anos

GARANTIA



TAMBOR
SUBSTITUÍVEL



FURAÇÃO-PADRÃO
DE MERCADO



LINGUETA
REVERSÍVEL

Disponíveis nas cores preta e cinza, a FX 2000 UN é a solução ideal para ambientes que possuem portas de maior espessura, de até 40 mm. Pode ser instalada em portas e portões de metal ou madeira, em ambientes comerciais ou residenciais. Além disso, possui acessórios de instalação desenhados para que a porta possa abrir tanto para dentro quanto para fora do ambiente.



| L | A | P |
|--------|--------|--------|
| 192 mm | 110 mm | 110 mm |



Características

- » Furação-padrão de mercado: compatível com outras marcas disponíveis no mercado
- » Tambor substituível: é possível manter o tambor da fechadura antiga, evitando a troca de chaves
- » Para instalação em portas e portões de metal ou madeira, com abertura para direita, esquerda, e para dentro ou fora do ambiente
- » Memória mecânica que destrava ao primeiro impulso
- » Cilindro fixo com 40 mm de comprimento
- » Acompanha 3 chaves
- » Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, videoporteiros e controladores de acesso
- » Alimentação 12 V
- » Produto para instalação em locais cobertos e na parte interna de portões



FURAÇÃO-PADRÃO DE MERCADO

Furação compatível com outras marcas do mercado e instalação prática

É possível manter o tambor da fechadura antiga, evitando a troca de chaves.



Memória mecânica e abertura suave

Tem memória mecânica que destrava ao primeiro impulso e abertura suave, tornando o acesso mais prático.



Compatibilidade

Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, videoporteiros e controladores de acesso.



Versatilidade na instalação

Instale em portas e portões de metal ou madeira, com abertura para direita ou esquerda. Com os acessórios Guia do Batente e Batente de embutir, você escolhe se a porta abrirá para dentro ou fora, e com o trinco reversível, é só empurrar e girar a lingueta na hora da instalação.

Especificações técnicas

| | |
|-----------------------------------|--|
| Aplicação | Portas de metal ou madeira com abertura à direita ou à esquerda |
| Acionamento manual | 3 chaves para abertura através dos cilindros externos e internos |
| Memória mecânica | Destrava ao primeiro impulso |
| Cilindro | Ajustável de 30mm até 75mm |
| Alimentação | 12 V AC/DC |
| Consumo | 10 W |
| Dimensão da embalagem (L x A x P) | 192 x 110 x 110 mm |
| Peso | 1,73 kg |


Acessórios: 1 guia do batente e 1 batente de embutir




Cuidados e segurança:

- » A fechadura não deve ser instalada pelo lado de fora dos portões.
- » Evite o acesso ao lado interno da fechadura em portões vazados.
- » Instale a fechadura somente em locais cobertos.

Desenho técnico acessórios



| L | A | P |
|-------|--------|-------|
| 42 mm | 105 mm | 77 mm |



| L | A |
|-------|--------|
| 35 mm | 102 mm |