# intelbras

## Controle de acesso



Controlador de acesso

SS 420 MF









abertura através de senha, cartão de proximidade e leitor biométrico.

Características



L	Α	Р
105 mm	105 mm	32 mm



- » Fácil de instalar e configurar
- » Design atual e funcional
- » Download e upload de usuários via pen drive
- » Compatível com o software SoapAdmin 3.5
- » Produto para instalação em ambiente coberto, protegido da chuva e da incidência de raios solares

O SS 420 MF são dispositivos de controle de acesso *stand alone* com display touch screen que possuem conexão com o software de gerenciamento SoapAdmin 3.5, via Ethernet, e





#### Controla até 5.000 usuários

Indicados para locais de média circulação de pessoas, como instituições, médias empresas, indústrias, entre outros.



#### Método de acesso

O acesso pode ser feito por cartão de proximidade, senha e biometria digital.



#### Material resistente

Com design atual e gabinete em plástico, é uma opção funcional para o controle de acesso de ambientes.



### Compatibilidade

Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica, leitores e automatizadores de portão.

#### Especificações técnicas

Tensão de alimentação	12 Vdc
Corrente de operação	300 mA
Corrente de chaveamento	1,5 A
Temperatura de operação	0 °C a 45 °C
Umidade de operação	20 a 80%
Métodos de autenticação	Cartão de proximidade, senha numérica e biometria digital
Modulação	ASK
Frequência de operação	13,56 Mhz (Mifare)
Taxa de transmissão	106 - 848 kbps
Código de emissão	13M5K2D
Tipo antena	Interna
Capacidade máxima de cartões	5.000
Capacidade máxima de biometrias	1.500
Interface de comunicação	Ethernet
Dimensões (L x A x P)	105 × 105 × 32 mm

Suporte a clientes: (48) 2106 0006 **Fórum:** forum.intelbras.com.br

Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico

