



Multi-Visualizador HDMI da série 3000

- ». Imagens em Full HD
- ». Quatro entradas HDMI
- ». Controle remoto IR
- ». Organizador de layouts
- ». Proteção contra surtos de tensão



RESOLUÇÃO

MULTI
VISUALIZADORCONTROLE
REMOTO INCLUSO

Entradas HDMI

PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS
DE TENSÃO

Especificações Técnicas

Versão HDMI	1.3
Versão HDCP	1.2
Formato de vídeo suportado	Full HD 12 bit
Resolução suportada	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p@50/60Hz
Formato de áudio	PCM
Taxa de transferência	18 Gbps
HDR	Não
Cabo HDMI entrada e saída	≤ 8 m (AWG24)

Conexões

Entradas	4 entradas HDMI
Saídas	1 saídas HDMI
Alimentação	P4

Características Elétricas

Fonte de alimentação	12 Vdc / 2 A
Potência Máx. Total	1 Saída HDMI

Proteção antissurto	8 KV
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P)	178,50mm x 21,20mm x 104,74mm
Peso	340 g
Cor case	Preta
Tipo case / material	Metálico
Local de instalação	Interno
Características Ambientais	
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	0% a 90% RH
Umidade relativa de operação	0% a 90% RH
Certificados	
FCC	Parte 15, Classe B
CE	EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013