



### Multiplicador HDMI 4x1

- ». Multiplicador HDMI: 4 entradas e 1 saída
- ». Imagens em resolução até 4K
- ». Material Plástico
- ». Instalação Interna
- ». Proteção contra surtos de tensão



SÉRIE  
3000

4K

ULTRA HD



INSTALAÇÃO  
INTERNA



PROTEÇÃO  
CONTRA SURTOS  
DE TENSÃO

## Especificações técnicas

Versão HDMI	2.0
Versão HDCP	2.2
Formato de vídeo suportado	Full HD 12 bit, video 3D e ultra HD (4Kx2K)
Resolução Suportada	480p@50/60Hz, 576p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3D (1080p@24Hz), 4Kx2K@24/25/30/60Hz
Formato de áudio	PCM, Dolby Digital, DTS, DSD e HD (HBR)
Taxa de Transferência	18 Gbps
HDR	Sim
Cabo HDMI entrada e saída	≤8 m (AWG24)
<b>Conexões Transmissor</b>	
Entradas	4 entradas HDMI

Saídas	1 saída HDMI
Alimentação	Micro USB
<b>Características Elétricas</b>	
Fonte de alimentação	5 Vdc / 1 A
Potência Máx. Total	2,1 W
Proteção antissurto	8 KV
<b>Características Mecânicas</b>	
Dimensões (L x A x P)	133 x 16 x 58 mm
Peso	80 g
Cor case	Preta
Tipo case / material	Plástico
Local de instalação	Interno
<b>Características Ambientais</b>	
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	0% a 90% RH
Umidade relativa de operação	0% a 90% RH
<b>Certificados</b>	
FCC	Parte 15, classe B
CE	EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013