

MB 1609 192V RT

Módulo de baterias rack/torre

O MB 1609 192V RT é um módulo de baterias formato rack/torre. Possui 16 baterias seladas de chumbo-ácido (VRLA) 12 V 9 Ah e é compatível com os UPS DNB 20kVA-FF-RT-SB, de topologia online de dupla conversão e formato de onda senoidal.

- » Tensão: ± 192 V₋₋₋
- » Baterias internas: 16 x 12 V 9 Ah
- » Tipo de baterias: seladas chumbo-ácido (VRLA)
- » Gabinete metálico
- » Altura no rack: 3U
- » Compatível com UPS DNB 20kVA-FF-RT-SB

Especificações técnicas

Modelo	MB 1609 192V RT
Barramento	192 V ₋₋₋
Cabos	Positivo e Negativo
Baterias internas	16 x 12 V 9 Ah
Tipo de baterias	Seladas chumbo-ácido (VRLA)
Conexão de saída	2 conectores de engate rápido 60 A: <ul style="list-style-type: none"> • para conectar o produto ao UPS • para conectar o produto a outro módulo de baterias, em paralelo
Número máx. de módulos por UPS	2x 16 módulos
Disjuntor	63 A Curva C
Gabinete	Metálico
Capacidade	9 Ah
Altura no rack	3U
Temperatura de operação	0 - 40 °C
Umidade de operação	0 - 95% (sem condensação)
Dimensões (L x A x P)	438 x 130 x 550 mm
Peso líquido	51 kg
Compatibilidade	4820131 - UPS TRIFASICO TORRE/RACK DNB 20KVA-FF-RT-SB
Garantia	
UPS	24 meses ¹
Baterias	12 meses

¹Para validar a garantia contratual* de 24 meses, a aquisição, instalação e serviços relacionados a este produto devem ser realizados exclusivamente por parceiros especializados autorizados. Caso contrário, o produto terá 90 dias de garantia legal.

*Verifique o termo de garantia presente no manual do produto.