



Acionador
manual endereçável

AME 320



RESISTENTE AOS
RAIOS UV



ÓTIMO
CUSTO-BENEFÍCIO



INSTALAÇÃO

IP20

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO



L	A	P
95 mm	95 mm	42 mm



O acionador manual endereçável AME 320, tipo rearmável, possui um interruptor que ao ser acionado em uma emergência enviará um sinal à central de alarme de incêndio, indicando o endereço definido na chave seletora. De fácil instalação e constituído em plástico ABS na cor vermelha, o acionador AME 320 é indicado para ambientes internos, residenciais e industriais.

Características

- » Possui LED vermelho indicador de alarme
- » Conexão simples de 2 fios
- » Acionador com mecanismo de alarme através de rearme mecânico
- » Acompanha chave de rearme
- » Possui filtro para evitar disparo falso gerado por ruído elétrico
- » Contatos elétricos resistentes à oxidação
- » Possui circuito que possibilita sua conexão à central Slim ou INC 2000 sem restrição em relação à inversão de polaridade

Especificações técnicas

Hardware/software	
Tensão de alimentação	9~30 Vdc
Corrente em stand by	≤ 500 µA
Corrente de alarme	20 mA +/- 5% @ 24 V
Endereçamento	INC 32PPL
Ligação	2 fios
Temperatura de operação	10 a 70 °C
Umidade	< 95% (sem condensação)
Mecanismo de alarme	Pressão - rearmável 20~60 N

Fotos



Imagens ilustrativas.

Conheça também



Cabos blindados



DTE 320

Detector de temperatura endereçável



DFE 320

Detector de fumaça endereçável



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0072

Contato: suporte@intelbras.com.br

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.engesul.com

01.15