



Central de alarme não monitorada

- » Recepção de até 30 dispositivos sem fio com modulação OOK (sensores/controles)
- » 1 senha máster + 8 secundárias para controle remoto
- » Discagem em DTMF
- » Função *Pânico* pelo controle remoto
- » Zona 24 horas programável

A central de alarme ANM 3008 ST é compacta e de fácil programação. Pode ser conectada a sensores de abertura, infravermelho, impacto e outros. Disca para até 5 números de telefones pessoais. Possui receptor incorporado, fonte chaveada "full range" (automático) e carregador inteligente de bateria com proteção contra curto circuito e inversão de polaridade d bateria.

Comunicação com telefone pessoal



Especificações técnicas

Gerais

Tensão de alimentação	Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automático)
Consumo em standby	580 mW
Consumo em operação (127 / 220 V)	Varia de acordo com o consumo dos acessórios ligados a saída AUXILIAR e a saída de SIRENE.
Temperatura de operação	-10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90%
Corrente / tensão da saída auxiliar	250 mA / 14,5 VDC
Corrente de saída de sirene	1,5 A com bateria, 300 mA sem bateria
Carregador de bateria	Carregador inteligente
Memória para dispositivo sem fio	30 dispositivos (controles / sensores)
Peso	746g
Dimensões (L x A x P)	95 x 280 x 84 mm

Zonas

Número de zonas	8 zonas mistas (mesmas zonas para sensores com fio e sem fio)
Resistência máxima de cabeamento	100 Ω por zona

Comunicação Linha telefônica

Número de memória para discagem	5 para telefones pessoais
Modo de discagem	DTMF Homologado Anatel
Proteção de entrada de linha telefônica	Sim

Fotos do produto

