



EMS 75MF

Módulo Fotovoltaico Monocristalino Flexível 75 W

O módulo fotovoltaico monocristalino possui a sua estrutura flexível e maior versatilidade nas instalações com superfícies irregulares, onde o módulo rígido não atende, como veículos, caminhões, motorhomes e embarcações. Mantém o rigoroso padrão Intelbras de qualidade, sendo todos os módulos testados individualmente. Segurança e qualidade aliadas a 2 anos de garantia.

- » Fácil instalação
- » Flexibilidade
- » Rigoroso controle de qualidade
- » Tamanho ideal para instalações com espaços reduzidos

Especificações técnicas

Modelo	EMS 75 MF
PERFORMANCE EM STC*	
Potência máxima	75 W (\pm 5%)
Tensão máxima de operação (Vmp)	15,73 Vcc
Corrente máxima de operação (Impp)	4,79 A
Tensão de circuito aberto (Voc)	18,49 Vcc
Corrente de curto-círcuito (Isc)	5,59 A

* Sob condições de teste (STC) de irradiação de 1000W/m², espectro AM de 1,5 e temperatura de célula de 25°C.

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Tipo de célula	Monocristalino
Dimensões do modulo (A × L × P)	550 × 850 × 2,2 mm
Peso	1,7Kg
Número de células	27
Comprimento do cabo	0,9 m

Conector	Compatível com MC4
Eficiência do módulo	16,04%
Temperatura de operação	40°C ~+85°C
Curvatura do módulo	20°

