



Fechadura-eletrôimã para todos os tipos de porta

Kit universal FE 20150



MELHOR CUSTO



SENSOR DE PORTA ABERTA



ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE PORTA



REGULAGEM PARA DESNÍVEL



COMPATÍVEL COM CONTROLADORES DE ACESSO

A fechadura FE 20150 possui tração de 150 kgf, compatibilidade com controladores de acesso e adaptabilidade a todos os tipos de porta (madeira, alumínio, aço e vidro¹), inclusive quando há desníveis de até 20 mm.

Características

- » Kit completo
- » Acabamento na cor prata
- » Maior facilidade de instalação, pois possui menos suportes de fixação
- » Compatível com controladores de acesso
- » Disponível nas versões com ou sem sensor de porta aberta
- » Tração de 150 kg

Especificações técnicas

Modelo	FE 20150
Força de tração	150 ² kgf
Tensão	12 a 16 Vdc
Corrente de operação	345 mA
Potência	4,14 W
Peso sem suporte	0,845 kg
Dimensões (L x A x P)	47 x 145 x 28 mm

¹ Para instalação em portas de vidro é necessário adquirir o Kit dupla face ou suporte SV20150.

² A tração pode variar em 10%, dependendo das condições de instalação, temperatura e tensão de alimentação.

